

パネル種類	Ra	パネル サイズ種類	パネル外形 サイズ[mm]	発光面サイズ [mm]	輝度 [cd/m ²] (注1)	色温度 [K]	全光束 [lm] (注1)	定格電流 [A]	定格電圧 [V] (注2)	消費電力 [W] (注2)	効率 [lm/W] (注)	PFC形状 (注3)	UL対応	型番	製品情報 (注4)		
3000K 標準タイプ	86	□80mm パネル	L90xW90	L80xW80	3000	3000	60	210	7	1.5	40	外側電極パッド付	対応品	KN-P-P4-BF-30-U/FU	A03		
												内側電極パッド付		KN-P-P4-BF-30-U/FI	A01		
												内側コネクタ付		KN-P-P4-BF-30-U/FC	A02		
												内側短足コネクタ付		KN-P-P4-BF-30-U/FS	B36		
3000K高 演色タイプ	85	長尺A パネル	L143xW23	L138xW15			3000	3000	19	71	7	0.5	39	内側コネクタ付	未対応	KN-P-P4-EF-30/FD	B84
														外側電極パッド付	KN-P-HC-BK-30-U/FU	B74	
3000K高 演色タイプ	93	□80mm パネル	L90xW90	L80xW80			3000	3000	60	250	6.9	1.7	36	外側電極パッド付	対応品	KN-P-HC-BK-30-U/FI	B73
														内側電極パッド付		KN-P-HC-BK-30-U/FC	B72
					内側コネクタ付	KN-P-HC-BK-30-U/FS								B40			
					内側短足コネクタ付	KN-P-HC-BK-30-U/FS								B40			
3000K高 演色タイプ	92	長尺A パネル	L143xW23	L138xW15	3000	3000			19	86	6.9	0.6	33	内側コネクタ付	未対応	KN-P-HC-EF-30/FD	B86
														外側電極パッド付	KN-P-P4-BK-40-U/FU	A13	
4000K高 演色タイプ	92	□80mm パネル	L90xW90	L80xW80	4000	4000			60	290	7.2	2.1	27	内側電極パッド付	対応品	KN-P-P4-BK-40-U/FI	A11
														内側コネクタ付		KN-P-P4-BK-40-U/FC	B17
							内側短足コネクタ付	KN-P-P4-BK-40-U/FS						B38			
							内側コネクタ付	未対応						KN-P-P4-EF-40/FD		B88	
4000K高 演色タイプ	92	長尺A パネル	L143xW23	L138xW15			4000	4000	19	95	7.2	0.7	27	内側コネクタ付	未対応	KN-P-P4-EF-40/FD	B88

注1：定格電流で駆動した場合

注2：初期電圧。有機EL照明パネルの経時劣化により電圧は徐々に上昇します。詳細は弊社へお問い合わせください。

注3：FPCやコネクタの形状に関しては、スペックシートをご参照ください。

注4：パネル裏面に添付されている管理ラベルにシリアル番号が記載されています。そのシリアル番号の下3桁に相当します。

*最新の情報は、弊社販売員へお問い合わせください。

パネル種類 (注1)	パネルサイズ 種類	パネル外形 サイズ [mm]	発光面サイズ [mm]	輝度 [cd/m ²] (注2)	全光束 [lm] (注2)	定格電流 [mA]	定格電圧 [V] (注3)	消費電力 [W] (注3)	効率 [lm/W] (注2,3)	FPC形状 (注3)	UL対応	型番	製品情報 (注5)
3000K 標準タイプ	□80mm パネル	L90xW90	L80xW80	2100	41	210	7	1.5	28	外側電極パッド付	対応品	KN-P-P4-BC-30-U/FU	A10
										内側電極パッド付		KN-P-P4-BC-30-U/FI	A09
										内側コネクタ付		KN-P-P4-BC-30-U/FC	B35
										内側短足コネクタ付		KN-P-P4-BC-30-U/FS	B37
4000K 高演色タイプ						290	7.2	2.1	20	外側電極パッド付		KN-P-P4-BC-40-U/FU	B22
										内側電極パッド付		KN-P-P4-BC-40-U/FI	B21
										内側コネクタ付		KN-P-P4-BC-40-U/FC	B20
										内側短足コネクタ付		KN-P-P4-BC-40-U/FS	B57

注1：表面フィルム有の場合の色温度。

注2：定格電流で駆動した場合

注3：初期電圧。有機EL照明パネルの経時劣化により電圧は徐々に上昇します。詳細は弊社へお問い合わせください。

注4：FPCやコネクタの形状に関しては、スペックシートをご参照ください。

注5：パネル裏面に添付されている管理ラベルにシリアル番号が記載されています。そのシリアル番号の下3桁に相当します。

*最新の情報は、弊社販売員へお問い合わせください。